Datenblatt

LWL Kabel auf Kabeltrommel mit Hilfswicklung

Mobilkabel 4 Fasern, Singlemode mit LC Steckern

Aktuelle Preise und Verfügbarkeit unter:
https://www.glasfaserkabel.de/LWL-Mobilkabel-auf-Kabeltrommel/...

Beschreibung

Das hier angebotene LWL-Kabel auf Schill Kabeltrommel wurde speziell für mobile Einsatzzwecke entwickelt. Der Kabelaufbau ist für häufiges Auf- und Abtrommeln ausgelegt.

Dieses extrem widerstandsfähige LWL-Spezialkabel mit Stahlarmierung und PUR Kabelmantel ist trittfest und widerstandsfähig gegen überfahren mit Fahrzeugen.

mehr dazu auf unserer Webseite...

Kabeltrommel

Schill GT235, GT310 oder GT380, je nach Kabellänge

Kabelspezifikationen

Faser	4E 9/125µm OS2 Singlemode
Stecker Seite A	4x LC
Stecker Seite B	4x LC
Länge	50m, 75m, 100m, 150m, 200m, 250m, 300m, 350m, 400m
Mantelmaterial	PUR
Mantelfarbe	schwarz
Kabeldurchmesser	ca. 5mm
Mindestbiegeradius	ca. 50mm
RoHS konform	ja
Besonderheiten	integrierte Stahlarmierung, Kabelschutz an beiden Kabelenden, jedes Kabel mit individuellem Messprotokoll

Artikelnummern	831005, 831007, 831010, 831015, 831020, 831025, 831030, 831035, 831040
EAN / GTIN:	4251393431001, 4251393431018, 4251393431025, 4251393431032, 4251393431049, 4251393431056, 4251393431063, 4251393431070, 4251393431087

www.glasfaserkabel.de

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Abbildungen können abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten